

Câmara de Estabilidade

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:



+ de 5000 Câmaras de Estabilidade vendidas nos últimos 5 Anos. - Disponível Diversos Modelos de 90 litros até 1000 litros - Disponível Diversos Modelos de 03 a 11 bandejas - Em conformidade com USP, FDA, ICH, UK-MHRA - Monitoramento de 4+4 pontos de temperatura e umidade, com interface para impressora, PC e Online Web - Faixa de temperatura: de 20o.C a 60o.C - Precisão de temperatura de +/- 0,2o.C - Uniformidade de temperatura +/- 2o.C - Faixa de Umidade: de 40% a 95% - Precisão de Umidade de +/- 2% - Uniformidade de Umidade de +/- 3% - Configurações: 25o.C / 60% UR, 40o.C / 75% UR, 30o.C / 65% UR, 25o.C / 40% UR, 40o.C / 25%UR, 30o.C / 35% UR - Conformidade com 21CFR11 (Controle de Nivel de Acesso, Senhas, Trilha de Auditoria, Assinatura Eletrônica) - Monitoramento WEB - Diversos Sistemas de Alarmes - Envio de alarmes via GSM por SMS - Registros Gráficos - Relatório da Media de Temperatura Cinética - Sistema de controle de refrigeração e umidade - Documentação IQ, OQ, DQ, PQ

Conecte-se com a Mondragon:

[Linkedin](#) [Facebook](#) [Twitter](#)