

## Câmara de FotoEstabilidade



### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- Sistema de Circulação de Ar, Sistema de Refrigeração, Sistema de Umidade, Janela de Observação, racks e bandejas em aço inoxidável - Opcional com sistema redundante de umidade e refrigeração - 5000 unidades vendidas globalmente Disponível Diversos Modelos de 90 litros até 800 litros - Disponível Diversos Modelos de 1 a 2 trilhos - Em conformidade com USP, FDA, UK-MHRA, ICH Guias Q1B - Feito em aço inoxidável 304 - Monitoramento de 4+4 pontos de temperatura e umidade, com interface para impressora, PC e Online Web - Exposição com luz fluorescente branca fria 1200 lux/hora e UV-A 200 Watts/hora/m<sup>2</sup> - Conformidade com 21CFR11 (Controle de Nivel de Acesso, Senhas, Trilha de Auditoria, Assinatura Eletrônica) - Monitoramento WEB - Diversos Sistemas de Alarmes - Envio de alarmes via GSM por SMS - Modelos em Aço Inoxidável 304 e Aço Inoxidável 316 - Condições: 25oC e 60% Umidade ou 30o.C e 65% Umidade - Precisão de temperatura de 0.2oC - Uniformidade de temperatura de 2.0o.C - Precisão de Umidade de 2% - Uniformidade de Umidade de 3% - Documentação IQ, OQ, DQ, PQ

Conecte-se com a Mondragon:

[Linkedin](#) [Facebook](#) [Twitter](#)